

PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE BIAŁE



DH 721



DH 772

- ▼ Biały kolor
- ▼ Szybkie i automatyczne odszranianie przez gorące pary czynnika (DH 772)
- ▼ Wysoka wydajność
- ▼ Wytrzymała obudowa
- ▼ Prosta obsługa
- ▼ Wbudowany higrostat
- ▼ Możliwość pracy w trybie ciągłym (24 h/dobę)
- ▼ Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po napełnieniu zbiornika
- ▼ Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- ▼ Licznik czasu pracy (DH 772)
- ▼ Filtr powietrza

AKCESORIA DODATKOWE:



Pompa wody do DH 772
Maksymalna wysokość tłoczenia - 4m
4512.409

PARAMETRY		DH 721	DH 772
Wydajność (30C/80% RH)	l/24h	20	72
Do pomieszczeń o kubaturze	m ³	390	1080
Usuwanie skutków powodzi	m ³	156	432
Przepływ powietrza	m ³ /h	240	850
Zakres pracy:			
temperatura	°C	5-35	5-32
wilgotność	%	35-90	35-90
Czynnik chłodniczy		R134a	R407C
Zużycie energii	W	490	1790
Zasilanie	V	220-240	220-240
Częstotliwość	Hz	50	50
Poziom hałasu	dB(A)	42	60
Kompresor		tłokowy	rotacyjny
Pojemność zbiornika	l	4,7	15
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	335 x 305 x 580	586 x 436 x 1110
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	380 x 350 x 640	730 x 530 x 1170
Waga netto/brutto	kg	19/21	59/64
Paleta	szt.	18	2