

# PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE COMPACT



DH 732



DH 752



- ▼ Szybkie i automatyczne odszranianie przez gorące pary czynnika
- ▼ Duża wydajność
- ▼ Wytrzymała metalowa obudowa
- ▼ Prosta obsługa
- ▼ Wbudowany higrostat
- ▼ Możliwość pracy ciągłej (24 h/dobę)
- ▼ Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po napełnieniu zbiornika
- ▼ Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- ▼ Licznik czasu pracy
- ▼ Filtr powietrza
- ▼ DH 732 - możliwość piętrowania



## AKCESORIA DODATKOWE:



**Pompa wody do DH 752**  
Maksymalna wysokość tłoczenia - 4m  
4512.409

PARAMETRY		DH 732	DH 752
Wydajność (30C/80% RH)	l/24h	30	46,7
Do pomieszczeń o kubaturze	m <sup>3</sup>	450	701
Usuwanie skutków powodzi	m <sup>3</sup>	180	280
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	160	350
Zakres pracy:			
temperatura	°C	5-32	5-35
wilgotność	%	35-90	20-90
Czynnik chłodniczy		R410A	R407C
Zużycie energii	W	680	900
Zasilanie	V	220-240	220-240
Częstotliwość	Hz	50	50
Poziom hałasu	dB(A)	42	52
Kompresor		rotacyjny	rotacyjny
Pojemność zbiornika	l	6,5	5,7
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	358 x 338 x 550	580 x 422 x 820
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	402 x 387 x 592	610 x 405 x 660
Waga netto/brutto	kg	19,5/21	30/36
Paleta	szt.	18	12